



## Productinformatie Poederblusser

### Jockel, serie P6, 9 en 12 JM



- Hoge rating (bluscapaciteit)
- Goedkeur Ministerie van BZ
- Inclusief stabiele bevestigingsbeugel
- Hoogwaardig ABC poeder
- Toegelaten voor de scheepvaart volgens richtlijn 96/98/EG
- Messing bevestigingsornamenten met slagvaste warmtebestendige stalen mantel, voorzien van test en vulaansluiting
- Geleverd inclusief keuringssticker
- Permanent onder druk
- Temperatuurbereik: -30°C tot +60°C ( geschikt voor gebruik bij vorst)

Poederblussers hebben een zeer hoge bluscapaciteit en kunnen universeel ingezet worden voor het blussen van vaste-, vloeistof- of gasbranden (brandklasse A, B en C). Bovendien kan hiermee onder spanning staande apparatuur worden geblust.

Rekening moet echter worden gehouden met gevolgschade van bluspoeder op elektronische- en fijnmechanische apparatuur. Poederblussers moeten daarom alleen daar worden toegepast waar de brand snel en doeltreffend moet worden geblust en de nevenschade van ondergeschikt belang is, zoals bijvoorbeeld in de petrochemische industrie.

Soms worden de poederblussers toegepast om aan de verzekeringseisen te voldoen omdat het een relatief goedkope blusser is.

#### Toepassingen:

Geschikt voor toepassing in de chemische en petrochemische industrie, on/offshore, wegvervoer, enz.

#### Modellen

Type: **BPS2-JM**  
Gewicht: 3,8 kg  
Rating/ inhoud: 13A – 89B - C, 2 kg  
Hoogte: 357 mm  
Doorsnede: 108 mm.  
Breedte: 130 mm.

Type: **BP6-LJM**  
Gewicht: 10,2  
Rating/ inhoud: 34A – 233B, 6 kg  
Hoogte: 553 mm  
Doorsnede: 150 mm.  
Breedte: 240 mm.

#### De Beveiligingswinkel

Dr de Blecourtstraat 47- 6541 DD Nijmegen  
Tel: +31(0) 24 373 3404  
Fax: +31(0) 24 373 3893  
E-mail: [info@beveiligingswinkel.nl](mailto:info@beveiligingswinkel.nl)  
Website: [www.beveiligingswinkel.nl](http://www.beveiligingswinkel.nl)