



Jockel, series 2 en 6 JM

- Hoge rating (bluscapaciteit)
- Goedkeur Ministerie van BZ
- Inclusief stabiele bevestigingsbeugel
- Hoogwaardig blusschuim, Premix (water, AFFF, vorstbeschermer)
- Toegelaten voor de scheepvaart volgens richtlijn 96/98/EG
- Messing bevestigingsornamenten met slagvaste warmtebestendige stalen mantel, voorzien van test en vulaansluiting
- Geleverd inclusief keuringsticker
- Permanent onder druk
- Temperatuurbereik: +5°C tot +60°C

(Sproei)schuimblussers zijn vrijwel overal inzetbaar, zeer gebruiksvriendelijk en effectief.

Bovendien is de nevenschade die ontstaat bij gebruik nihil. Schuimblussers met speciale sproeinoozle (sproeischuimblussers) zijn ook zeer geschikt voor het blussen van onder spanning staande apparatuur.

Het water/schuim-mengsel wordt verneveld in zeer kleine druppels waardoor de blusstraal niet elektrisch geleidend is.

Schuimblussers zijn geschikt voor het blussen van vaste - en vloeistofbranden (brandklasse A en B) en zijn leverbaar in 2, 6 en 9 liter uitvoering.

Toepassingen:

Geschikt voor toepassing in kantoor, winkel, ziekenhuis, werkplaats, openbaar gebouw, keuken, kantine, enz.

Modellen

Type: **BSF2-JM**
Gewicht: 3,5 kg
Rating/ inhoud: 5A – 55B, 2 liter
Hoogte: 357 mm
Doorsnede: 112 mm.
Breedte: 155 mm.

Type: **BSF6-JM**
Gewicht: 10,7 kg
Rating/ inhoud: 27A – 183B, 6 liter
Hoogte: 596 mm
Doorsnede: 150 mm.
Breedte: 240 mm.

De Beveiligingswinkel

Dr de Blecourtstraat 47- 6541 DD Nijmegen
Tel: +31(0) 24 373 3404
Fax: +31(0) 24 373 3893
E-mail: info@beveiligingswinkel.nl
Website: www.beveiligingswinkel.nl