

DS825T/840T Dubbeldetectoren

Microprocessor gestuurde dubbeldetectoren

De DS825T en DS840T zijn microprocessor gestuurde dubbeldetectoren, uitgerust met "Motion Analyser II" voor het passief infrarood gedeelte en "Signature herkenning" voor het Raderdeel. Het "Signal Processing" systeem vergelijkt beide signalen en bepaalt of het wel of geen alarm is.

Het samenspel tussen "Motion Analyser II" en het "Signature-herkenning" systeem maakt het mogelijk huisdieren te "herkennen" en deze niet te zien als indringer! De Adaptieve techniek zorgt voor het continu bijstellen van de radar bij wisselende omgevingsfactoren (zoals heaters en ventilatoren), terwijl de Patroonherkenning een repeterende storingsbron herkent en zal negeren. Er kan gekozen worden uit twee gevoeligheidsinstellingen. De 'kruipdetectiezone' zorgt voor extra detectiegevoeligheid direct onder de melder.



Voordelen op een rij:

- Geen alarm bij huisdieren
- Motion Analyser II
- Witlichtfilter
- RFI afscherming
- Automatische temperatuurcompensatie
- Spiegel optiek
- Zelftestfunctie
- Zeer laag stroomverbruik



Honeywell Security

Toegang

CCTV

Brand

Inbraak

DS825T/840T Dubbeldetectoren

SPECIFICATIES

DS825T

Detectiemethode	: PIR / Radar
Bereik	: 7,6 x 7,6 m
Radartype	: D.R.O.
Radarfrequentie	: 10.525 GHz
Optiek PIR	: spiegel
Kruipdetectiezone	: Ja
Huisdieren	: geen alarm bij max. 5 katten of één hond van max. 35 kg
Montage	: muur / hoek
Wandbeugel	: optie
Ophanghoogte	: 1,8 tot 2,4 m
Alarmuitgang	: N.C.
Sabotage-uitgang	: N.C.
Voeding	: 6 - 15 Vdc
Verbruik	: 16 mA
LED indicatie	: aan/uit met jumper
Extra LED indicatie	: storing
Filters	: witlichtfilter 10000 Lux
RFI afscherm.	: 50 V/m
Werkings-temp.	: -40 tot 49°C.
Zelftest	: elke 12 uur
CE	: ja
(NCP) **	: IKD01201-D

DS840T

Als DS825T, echter	:
Bereik	: 13 x 13 m
(NCP) **	: IKD01202-D

NOOT

Voor voorwaarden en restricties bij gebruik in combinatie met huisdieren, verwijzen wij u naar de installatiehandleiding.

ARTIKELGEGEVENS

Art.nr. 11.280	: DS825T
Art.nr. 11.250	: DS840T
Art.nr. 16.110	: Wandbeugel



“Ons huisdier...

*een huisgenoot
die deel uitmaakt van het gezin.*

*Het is belangrijk
de dingen die je lief hebt
te beschermen.*

*Uiteindelijk ...
... willen we alleen het beste.”*

Uw beste vriend: TriTech™ detectie

Dubbeldetectie was een uitstekende manier om uw woning te beveiligen. De combinatie van Passief Infrarood- en Radar-detectie gaf u een betrouwbare beveiliging, maar was onvriendelijk voor uw huisdieren.

De TriTech™ detectiemethode doet het beter. TriTech™ detectoren gebruiken een ingebouwde mini-computer om de signalen te analyseren. Deze detectoren “zien” uw huisdieren als “huisgenoten”, of het nu gaat om uw kat(ten) of uw kleine hond.

Met TriTech™ detectie kunnen uw huisdieren vrij rondlopen zonder dat zij een onnodig alarm veroorzaken! Het is de beste detector voor u én uw huisgenoot.

TriTech™. Vraag uw installateur om de installatievoorwaarden.

Deze producten zijn ontworpen om te functioneren als onderdeel van een inbraaksignaleringsstelsel. Derhalve kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele diefstal en/of schade welke is ontstaan als gevolg van het direct of indirect gebruik van de in deze brochure vermelde producten.